

ARROTOP[®] PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER

PX-558/568/578

IP67 עמיד למים ואבק

מכשיר קשר נישא מקצועי

טיימר / זיהוי PTT במצב שידור - אופציונלי

- Support non-standard CTCSS input
- High/Low Power Selectable
- Emergency call
- MIL-STD-810 C/D/E/F/G



PX-558

PX-578

PX-568

ARROTOP[®]

- DTMF/5-TONE/MSK אופציונלי
- קוד אימות ANI/PTT ID
- 3 מצבי סריקה - TO/ CO/ SE
- פונקציית ממסר
- תחום תדרים צר/רחב

- איתות שיחה אופציונלי
- פונקציית אזעקת חירום
- עוצמת הספק מתכווננת
- פונקציית VOX קולית מתכווננת 0-9
- 128 ערוצים
- מערבול קולי זמין עד 8 קבוצות

PX-558	PX-568	PX-578	טווח תדרים
136-174MHz 400-470MHz or 450-520MHz	136-174MHz 400-470MHz or 450-520MHz	136-174MHz 400-470MHz or 450-520MHz	טווח טמפרטורת הפעלה
-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	מתח חשמלי
DC 7.4V	DC 7.4V	DC 7.4V	מצב עבודה
simplex or half-duplex	simplex or half-duplex	simplex or half-duplex	מידות
110 x 50 x 35mm (exclude antenna)	110 x 50 x 35mm (exclude antenna)	110 x 50 x 35mm (exclude antenna)	משקל
About 226.7g (include battery pack)	About 226.7g (include battery pack)	About 226.7g (include battery pack)	עקומת אנטנה
50 Ω	50 Ω	50 Ω	
משדר			
± 2.5ppm	± 2.5ppm	± 2.5ppm	עמידות סטיית תדר
UHF:4.2 ± 0.5W VHF:4.8 ± 0.5W	UHF:4.2 ± 0.5W VHF:4.8 ± 0.5W	UHF:4.2 ± 0.5W VHF:4.8 ± 0.5W	עוצמת תדר מרכזי
≤ 5KHz / 2.5KHz	≤ 5KHz / 2.5KHz	≤ 5KHz / 2.5KHz	גבולות אסנון
≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	עיוות קולי
+3dB~-3dB	+3dB~-3dB	+3dB~-3dB	תכונות אסנון
≥ -70dB/-60dB	≥ -70dB/-60dB	≥ -70dB/-60dB	השפעת ערוץ סמוך
≤ 16KHz	≤ 16KHz	≤ 16KHz	רוחב פס תסוס
מקלט			
<0.2 μ V	<0.2 μ V	<0.2 μ V	ברירת רגישות
≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	עיוות קולי
+3dB~-3dB	+3dB~-3dB	+3dB~-3dB	תגובת אודיו
≥ 70dB/60dB	≥ 70dB/60dB	≥ 70dB/60dB	ברירות ערוץ סמוך
≥ 65dB	≥ 65dB	≥ 65dB	תיקון שגיאת אסנון
≥ 85dB	≥ 85dB	≥ 85dB	מאסיבי חסימה

ARROWMID GROUP LTD.
Address: Igal Alon 127, Tel Aviv
Phone: 972-3-6247080 Fax: 972-3-5620208
E-Mail: info@arrowmid.com



www.Arrowmid.com
FCC CE